Produktdatenblatt

LWKXE-TPA 126XKF-11-ELS-AMWX125

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, rostfrei, Farbe grauweiß, mit Abweisrad, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, s purlos

EAN 4047526151607
ID 849439
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany

Gehäuse: Serie LWKX
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe grauweiß RAL 9002
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002

Sonstige Eigenschaften:
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

BLICKLE DESIGN LINE

Belagshärte
85 Shore A

Rollwiderstand
sehr gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		125 mm
Radbreite		32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h		80 kg
Tragfähigkeit (statisch)		200 kg
Lagerart		Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)		160 mm
Platten-Ø		55 mm
Rückenloch		11 mm
Ausladung (F)		40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht		0.6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch		✗
Elektrisch ableitend		✓
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✗



Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Produktreferenzen

Zugehöriger Standard-Feststeller LWKXE-TPA 126XKF-11-FI-ELS-AMWX125