

B-POEV 201R-SG

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio

EAN 4047526164904

ID 850412

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie B

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	🌀	200 mm
Larghezza ruota	⏏	40 mm
Portata a 4 km/h	📦	400 kg
Portata (statica)	📦	1'000 kg
Tipo di scorrimento	🌀	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	📏	235 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	📏	11 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	📏	1.6 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	🔥	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ molto buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente L-POEV
201R-SG**



Ruota utilizzata POEV 201/20R-SG