Scheda prodotto

LK-POEV 200XKA-IS

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio "ideal-stop", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sin tetico

EAN 4047526178482
ID 851363
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie LK
- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Blickle EasyRoll

Altre caratteristiche:
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Durezza dell'anello / rivestimento
65 Shore A

Forza di spinta
molto buono

Resistenza all'usura
buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
molto buono

Data tecnici:

Ø ruota (D)		200 mm
Larghezza ruota		50 mm
Portata a 4 km/h		500 kg
Portata (statica)		1'250 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere (CC)
Altezza totale (H)		262 mm
Dimensioni piastra		140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio		105 x 75–80 mm
Ø foro centrale		11 mm
Disassamento (F)		62 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario		4.2 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica		×
Elettro-conduttivo		×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature		×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×





Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Riferimenti prodotto

Ruota con supporto fisso corrispondente BH-POEV 200XKA

Ruota con supporto girevole corrispondente LK-POEV 200XKA

Ruota utilizzata POEV 200/12XKA