

BH-POEV 160KAD-SB-FA

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu, con parafil i in materiale sintetico, con parafilii in acciaio

EAN 4047526179625

ID 851428

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BH

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore blu, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- parafilii piccolo

con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Ø ruota (D) | ☉ | 160 mm |
| Larghezza ruota | ∩ | 50 mm |
| Portata a 4 km/h | ♁ | 400 kg |
| Portata (statica) | ♁ | 1'000 kg |
| Tipo di scorrimento | ☉ | cuscinetto a sfere (CC) |
| Altezza totale (H) | ∅ | 202 mm |
| Dimensioni piastra | ☒ | 140 x 110 mm |
| Interasse fori di fissaggio | ☒ | 105 x 75–80 mm |
| Ø foro centrale | ☒ | 11 mm |
| Resistenza termica min | | -20 °C |
| Resistenza termica max | | 80 °C |
| Durezza del rivestimento/anello | | 65 Shore A |
| Peso unitario | ♁ | 2.1 kg |
| Antitraccia | | ✓ |
| Non macchia al contatto | | ✓ |
| Versione antistatica | ☒ | ✗ |
| Elettro-conduttivo | ☒ | ✗ |
| Resistente alla corrosione | | ✗ |
| Versione per alte temperature | ♁ | ✗ |
| Rivestimento resistente all'idrolisi | | ✗ |
| Adatto per autoclave | | ✗ |
| Adatto per lavaggio a macchina | | ✗ |



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LK-
POEV 160KAD-SB-FA**



Ruota utilizzata POEV 160/12KAD-SB