

LK-SE 80K-ST

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio "stop-top" Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in acciaio

EAN 4047526187477

ID 852082

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie SE

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⊕	80 mm
Larghezza ruota	⊥	45 mm
Portata a 4 km/h	⊞	200 kg
Portata (statica)	⊞	500 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊘	110 mm
Dimensioni piastra	⊞	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⊕	9 mm
Disassamento (F)	⊞	40 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	1.4 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica	⊞	×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono



Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente BK-SE 80K



Ruota con supporto girevole corrispondente LK-SE 80K



Ruota utilizzata SE 80/20K