

BS-SPO 160G-FA

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate in poliammide, con parafile in acciaio

EAN 4047526200596

ID 853063

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BS

- costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
- zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie SPO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	160 mm
Larghezza ruota	⊥	50 mm
Portata a 4 km/h	⚖	850 kg
Portata (statica)	⚖	2'125 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⊕	205 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	⚖	2.8 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	🔥	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×



Durezza dell'anello / rivestimento

70 Shore D

Forza di spinta


eccellente

Resistenza all'usura

buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

accettabile



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LS-SPO
160G-FA**



Ruota utilizzata SPO 160/20G