Scheda prodotto

LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR13

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con foro centrale, con espansore in materiale sintetico, con sistema di bl occaggio “stop-fix”, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in materiale sintetico

EAN 4047526201500
ID 853131
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie LKRXA
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA
- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:
- parafili grande con guarnizioni del cuscinetto a sfere supplementari
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Data tecnici:

Ø ruota (D)		80 mm
Larghezza ruota		32 mm
Portata a 3 km/h		100 kg
Portata (statica)		250 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)		111 mm
Dimensione interna tubo		25–30 mm
Disassamento (F)		40 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore A
Peso unitario		0.6 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✗
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all’idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗

Durezza dell’anello / rivestimento
■■■□□ 85 Shore A

Forza di spinta
■■■■□ molto buono

Resistenza all’usura
■■□□□ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra
■■■□□ buono





Adatto per lavaggio a macchina		✕

Riferimenti prodotto

Ruota con supporto girevole corrispondente LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR13

Ruota utilizzata TPA 80/8KFD