Scheda prodotto

LRXA-PATH 75KFD-EXV02

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con foro centrale, con espansore in materiale sintetico, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

EAN 4047526205225
ID 853381
Nomenclatura doganale 83022000

Made in Germany

Supporto: serie LRXA
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH
- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:
- parafili grande con guarnizioni del cuscinetto a sfere supplementari
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)		75 mm
Larghezza ruota		25 mm
Portata a 3 km/h		75 kg
Portata (statica)		190 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)		101 mm
Dimensione interna tubo		18–21 mm
Disassamento (F)		29 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario		0.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Durezza dell'anello / rivestimento
94 Shore A

Forza di spinta
molto buono

Resistenza all'usura
molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
buono





Riferimenti prodotto

Bloccaggio standard corrispondente LRXA-PATH 75KFD-FI-EXV02

Ruota con supporto fisso corrispondente BRXA-PATH 75KFD

Ruota utilizzata PATH 75/6KFD