

# BPFE-ALEV 127K-SG

**Schwerlast-Bockrolle mit Polyurethan-Drehfedern, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau**

EAN 4047526210373

ID 853736

Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie BPFE

- solide Stahlschweißkonstruktion, massives Schmiedeteil, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- hervorragende Feder-Dämpfungseigenschaften durch patentierte Scheibenfederkonstruktion

**Rad:** Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Technische Daten:**

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                   | 🌀 | 125 mm         |
| Radbreite                   | ⏏ | 50 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | ⚖ | 300 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)    | ⚖ | 750 kg         |
| Lagerart                    | 🌀 | Kugellager     |
| Federendkraft               | ⚖ | 370 kg         |
| Vorspannkraft               | ⚖ | 40 kg          |
| Federweg                    | 📏 | 25 mm          |
| Gesamthöhe (H)              | 📏 | 225 mm         |
| Plattengröße                | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung       | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø               | 📏 | 11 mm          |
| Ausladung (F)               | 📏 | 46 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max |   | 80 °C          |
| Belagshärte                 |   | 65 Shore A     |
| Stückgewicht                | ⚖ | 6.8 kg         |
| Spurlos                     |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei      |   | ✓              |
| Antistatisch                | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend        | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig         |   | ✗              |
| Hitzebeständig              | 🔥 | ✗              |



**Belagshärte**

🟩🟩🟩🟩🟩 65 Shore A

**Rollwiderstand**


🟩🟩🟩🟩🟩 sehr gut

**Verschleißresistenz**

🟩🟩🟩🟩🟩 gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

🟩🟩🟩🟩🟩 sehr gut



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Laufbelag hydrolysebeständig | × |
| Autoklaventauglich           | × |
| Waschmaschinentauglich       | × |

## Produktreferenzen



**Zugehörige Lenkrolle LPFE-ALEV 127K-SG**



**Verwendetes Rad ALEV 127/20K-SG**