

LKDB-PUA 75G-RA-ELS-P23

Ruota gemellata con supporto girevole in materiale sintetico, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "Radstop" Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, elettro-conduttiva, antitraccia

EAN 4047526212179

ID 856392

Nomenclatura doganale 83022000



Supporto: serie LKDB

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- foro passante in materiale sintetico di prima qualità nel gruppo rotante
- colore nero RAL 9005

Ruota: serie PUA

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 98 Shore A, colore nero, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero RAL 9005

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +80 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- Le ruote con supporto non sono approvate per sedie da ufficio

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	75 mm
Larghezza ruota	⊥	15 mm
Numero di ruote		2
Larghezza totale ruota con supporto	⌀	55 mm
Portata a 3 km/h	⚖	75 kg
Portata (statica)	⚖	115 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⌀	88 mm
Dimensioni piastra	⊞	60 x 60 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	40 x 40 / 46 x 46 mm
Ø foro centrale	⌀	6.2 mm
Disassamento (F)	⌀	24 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		98 Shore A
Peso unitario	⚖	0.2 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⚡	✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 98 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LKDB-
PUA 75G-ELS-P23**