Produktdatenblatt

# LEX-POBS 200XKA-FI

**Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein**

**EAN** 4047526314514
**ID** 901238
**Zolltarifnummer** 87169090

Made in Germany

Blickle Besthane® Soft

**Gehäuse:** Serie LEX
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie POBS
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand, **hohe dynamische Belastbarkeit**, korrosions- und hydrolysebeständig
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- korrosions- und hydrolysebeständig
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Rad-Ø (D) | | 200 mm |
| Radbreite | | 50 mm |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | | 300 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | | 750 kg |
| Lagerart | | Kugellager (CC) |
| Gesamthöhe (H) | | 235 mm |
| Plattengröße | | 140 x 110 mm |
| Schraublochentfernung | | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø | | 11 mm |
| Ausladung (F) | | 48 mm |
| Temperaturbeständigkeit min | | -20 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | | 70 °C |
| Belagshärte | | 75 Shore A |
| Stückgewicht | | 2.5 kg |
| Spurlos | | ✓ |
| Kontaktverfärbungsfrei | | ✓ |
| Antistatisch | | ✗ |
| Elektrisch ableitend | | ✗ |
| Korrosionsbeständig | | ✓ |
| Hitzebeständig | | ✗ |

**Belagshärte**
■■■□□ 75 Shore A

**Rollwiderstand**
■■■■■ hervorragend

**Verschleißresistenz**
■■■■□ sehr gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**
■■■■□ sehr gut





| | | |
|---|---|---|
| Laufbelag hydrolysebeständig | | ✓ |
| Autoklaventauglich | | ✕ |
| Waschmaschinentauglich | | ✕ |

# Produktreferenzen

### Zugehörige Bockrolle BX-POBS 200XKA

### Zugehörige Lenkrolle LEX-POBS 200XKA

### Verwendetes Rad POBS 200/12XKA