

POEV 125/8XKA-SG

Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con para fili in materiale sintetico

EAN 4047526316808

ID 902993

Nomenclatura doganale 87169090



Anello:

- gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- bassa forza di spinta
- colore grigio, antitraccia
- vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- colore nero

Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	📏	125 mm
Larghezza ruota	ℓ	37 mm
Portata a 4 km/h	🚛	250 kg
Portata (statica)	🚛	625 kg
Tipo di scorrimento	🌀	cuscinetto a sfere (C)
Ø foro mozzo (d)		8 mm
Lunghezza mozzo (T1)	ℓ	46 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	📊	0.4 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione	✓	
Versione per alte temperature	🔥	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Forza di spinta

■ ■ ■ ■ ■ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ molto buono

