

B-ALB 150K

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in alluminio

EAN 4047526348021

ID 917948

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie B

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALB

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	☺	150 mm
Larghezza ruota	⏏	50 mm
Portata a 4 km/h	⚖	400 kg
Portata (statica)	⚖	1'000 kg
Tipo di scorrimento	⦿	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌘	190 mm
Dimensioni piastra	⌘	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⌘	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌘	11 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⚖	1.7 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⚡	×
Rivestimento resistente all'idrolisi	✓	
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Durezza dell'anello / rivestimento

■■■■■□ 92 Shore A

Forza di spinta


■■■■■□ eccellente

Resistenza all'usura

■■■■■□ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■■■■■□ buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente L-ALB
150K**



Ruota utilizzata ALB 150/20K