

BK-POTHS 125R-3

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico morbido, con corpo ruota in poliammide per alte portate

EAN 4047526387037

ID 936314

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POTHS

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	125 mm
Larghezza ruota	⊥	40 mm
Portata a 4 km/h	⬆	275 kg
Portata (statica)	⬆	690 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	⊕	155 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		80 Shore A
Peso unitario	⚖	0.9 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⚡	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LK-
POTHS 125R-3**



Ruota utilizzata POTHS 125/15R