Scheda prodotto

LO-ALTH 152K-AS

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, versione antistatica

EAN 4047526358129
ID 936746
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie LO
- costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
- ingrassatore

Ruota: serie ALTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Blickle Extrathane®

Altre caratteristiche:
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 10^7 Ω
- Con corpo ruota per alte portate, versione rinforzata

Durezza dell'anello / rivestimento
92 Shore A

Forza di spinta
molto buono

Resistenza all'usura
eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra
buono

Data tecnici:

Ø ruota (D)		150 mm
Larghezza ruota		54 mm
Portata a 4 km/h		900 kg
Portata (statica)		2'250 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)		200 mm
Dimensioni piastra		140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio		105 x 75–80 mm
Ø foro centrale		11 mm
Disassamento (F)		55 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario		4.3 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✓
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗





Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Riferimenti prodotto

Bloccaggio standard corrispondente LO-ALTH 152K-ST-AS

Ruota con supporto fisso corrispondente BO-ALTH 152K-AS

Ruota utilizzata ALTH 152/20K-AS