

BS-SPO 250G-FS

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, parapiedi in acciaio, ruota per alte portate in poliammide

EAN 4047526409951

ID 940192

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BS

- costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
- zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie SPO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	⊕	250 mm
Larghezza ruota	⊥	65 mm
Portata a 4 km/h	⊕	2'000 kg
Portata (statica)	⊕	5'000 kg
Tipo di scorrimento	⊕	foro passante
Altezza totale (H)	⊕	305 mm
Dimensioni piastra	⊕	175 x 140 mm
Interasse fori di fissaggio	⊕	140 x 105 mm
Ø foro centrale	⊕	14 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	⊕	8.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊕	✗
Elettro-conduttivo	⊕	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊕	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Durezza dell'anello / rivestimento

70 Shore D

Forza di spinta


eccellente

Resistenza all'usura

buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

accettabile



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LS-SPO
250G-FS**



Ruota utilizzata SPO 250/25G