

BH-G 127K-FS

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue en fonte

EAN 4047526410834

ID 940266

Code douanier 87169090



Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Roue : série G

- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d'application

Données techniques:

∅ roue (D)	⊕	125 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊕	750 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	1 875 kg
Type de moyeu	⊕	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊕	170 mm
Dimensions de la platine	⊕	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊕	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	⊕	11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		120 °C
Dureté du revêtement		180–220 HB
Poids de la pièce	⊕	4,7 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊕	×
Conductible d'électricité	⊕	✓
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊕	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 180–220 HB

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ □ □ □ □ passable



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LH-G 127K-FS



Roue utilisée G 127/20K