

BKPA-PATH 101KF-29

EAN 4047526427733

ID 976922

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BKPA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PATH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, grande
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Portata a 3 km/h	120 kg
Portata (statica)	300 kg
Tipo di scorrimento	cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)	136 mm
Dimensioni piastra	120 x 40 mm
Interasse fori di fissaggio	80 mm
Ø foro centrale	8.5 mm
Resistenza termica min	-20 °C
Resistenza termica max	70 °C
Durezza del rivestimento/anello	94 Shore A
Peso unitario	0.6 kg
Antitraccia	✓
Non macchia al contatto	✓
Versione antistatica	✗
Elettro-conduttivo	✗
Resistente alla corrosione	✗
Versione per alte temperature	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗
Adatto per autoclave	✗
Adatto per lavaggio a macchina	✗

Durezza dell'anello / rivestimento

94 Shore A

Forza di spinta


molto buono

Resistenza all'usura

molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LKPA-
PATH 101KF-29**



Ruota utilizzata PATH 101/8KF